



## **CPE 流延膜生产线**

### **CPE FILM LINE**



#### **制品应用:**

CPE薄膜主要用于复合印刷软包装领域

#### **Application of Film:**

CPE Film (Cast Polyethylene) apply to Laminate, Print and flexible package



## 技术特点:

- 最大宽度: 3600mm
- 最大机械速度: 200m/min
- 我们根据不同的应用要求设计“三信螺杆”, 优异的塑化质量和稳定性, 低墨点, 具有高产量低能耗的特点
- 三信特殊设计的成型系统, 确保薄膜成型稳定, 制品柔软, 高透明度, 厚薄均匀度好, 热封范围广
- 配置远程诊断功能, 能够第一时间满足客户的要求
- 集中供料系统, 输送、称重、搅拌、喂料集中控制

## Main Technical Data/Features:

- Max width: 3,600mm.
- Max speed: 200m/min.
- We design the SANXIN SCREW to match with resin. Work Stably, with good Melt Quality, High Transparency, Less fish eyes, High capacity and Low power consumption.
- SANXIN special design in Cast Station, and ensure film Stably, Soft, High Transparency, Low Thickness tolerance and Good heat Seal.
- With Remote Diagnose System.
- Integrating Resin dosing system include Gravimetric, Conveying, Blending and Feeding.



### 南通三信塑胶装备科技股份有限公司

公司地址: 江苏省启东市台商工业区

网址: [www.ntsanxin.com](http://www.ntsanxin.com)

[www.ntsanxin.cn](http://www.ntsanxin.cn)

总机: 0513-83214154

传真: 0513-83214152

邮箱: [ntsx@ntsanxin.com](mailto:ntsx@ntsanxin.com)

### NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Taijiao Industrial Zone, Qidong City, Jiangsu Province, China

Website: [www.ntsanxin.com](http://www.ntsanxin.com)

[www.ntsanxin.cn](http://www.ntsanxin.cn)

Tel: 0086-513-83214154

Fax: 0086-513-83214152

Email: [ntsx@ntsanxin.com](mailto:ntsx@ntsanxin.com)